

## ABUS Security Center

### Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder

---

Artikelnummer: FURM35000A | EAN: 4003318388316



---

#### Produktvorteile

- Erweiterung der Smartvest zur Detektion von Rauch und Hitze
- Empfohlene Einsatzorte: Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei schwacher Batterie
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und zur Testalarmierung
- Schnelle und saubere Montage ohne Bohren (optionales Magnet-Befestigungsset HSZU10000)

Der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder schützt Sie zuverlässig vor gefährlicher Rauch und Hitzeentwicklung und minimiert dabei in seiner Eigenschaft als Kombinationsmelder auch die Wahrscheinlichkeit von lästigen Falschalarmen. Um nicht von Bränden und Rauchentwicklung überrascht zu werden, empfiehlt sich eine Installation in Schlaf- und Wohnräumen sowie Kinderzimmern und allen Fluren. Mit Hilfe des optionalen Magnet Befestigungssets, lässt sich der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder komplett ohne Bohren, sauber und schnell installieren.

## Technische Daten - Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarner

Abmessungen (mm)	(Ø x H) 120 x 32
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Alarmstummschaltung (min)	10
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	1
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht (kg)	0,215
Detektionsverfahren	Fotoelektrische Reflexion & Hitzedetektion
Einsatzbereiche	Innenraum
Einsatzzweck	Rauchwarner
Erfassungsbereich Melder (m <sup>2</sup> ) (m <sup>2</sup> )	40
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 20 - 50
Funktionen	Einbindbar in Smartvest-Funkalarmanlage, Funk-verbundbar, Hitzewarnerfunktion (z.B. für Küchen geeignet)
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarner
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	2
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	93
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,166
Sabotageschutz	Nein



Security Tech Germany

Schalldruck (dB)	85
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Rauch- & Hitzesensor
Stromaufnahme (mA)	40
Stromaufnahme Standby (mA)	0,25
Zertifizierungen	EN 14604