

## ABUS Security Center

### Smartvest Funk-Sirene

---

Artikelnummer: FUSG35000A | EAN: 4003318388323



---

#### Produktvorteile

- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

## Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 112 x 122 x 300
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	C (1,5V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	1
Bruttogewicht (kg)	0,19
Einsatzbereiche	Außen / Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Sirene
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie C (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	4
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,82
Sabotageschutz	Ja
Schalldruck (dB)	100



Security Tech Germany

Schutzart IP	44
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung DC (V)	5
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme (mA)	200
Stromaufnahme Standby (mA)	0,2