

## ABUS Security Center

### ABUS Funk-Rauchwarnmelder

---

Artikelnummer: RM40 | EAN: 4003318558115



---

#### Produktvorteile

- Optischer Rauchwarnmelder mit integriertem Piezo-Alarmgeber
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Funkvernetzung von bis zu 32 Meldern möglich
- Mehr Sicherheit und größere Reichweiten durch Kaskadierbarkeit der Melder
- Funk-Modul bereits integriert
- Erfassungsbereich: bis 40 m<sup>2</sup> innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung
- Durchscheinende Status-LED
- Insektenschutz
- Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604

Der optische Funk-Rauchwarnmelder ABUS RM40 Li Funk löst lautstark mit 85 dB Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer gelangt. Insgesamt können bis zu 32 Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden. Dabei wird ein Alarm vom auslösenden Rauchmelder automatisch per Funk an alle zum System gehörenden Rauchwarnmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls mit einem lauten Alarmton warnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf mehreren Etagen wohnen, in einem großen Haus oder z.B. das Kinderzimmer weit entfernt vom Elternschlafzimmer liegt. So werden alle Bewohner bei einem Brand gewarnt und können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wird empfohlen, vor der festen Montage der Melder einen Funktest durchzuführen.

## Technische Daten

Abmessungen (mm)	(HxD) 35x102
Anzeige	LED
Batterie - Typ	9 V Blockbatterie (Lithium) EVE CR9V/P, Ultralife U9VL-J-P
Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	2
Breite (mm)	102
Bruttogewicht (kg)	0,19
Detektionsverfahren	Photoelektrische Reflexion
Erfassungsbereich Melder (m <sup>2</sup> ) (m <sup>2</sup> )	40
Farbe	weiß
Funkfrequenz (MHz)	868
Gehäusematerial	ABS
Höhe (mm)	35
Lieferumfang 01 Beschreibung	RM40
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	9 V Lithium-Batterie
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) (m)	30
Max. Reichweite Senden (Gebäude) (m)	30
Montageort	Decke
Nettogewicht (kg)	0,12
Norm	EN 14604
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck (dB)	85
Spannungsversorgung DC (V)	9
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, IT, NL, DK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, IT, NL, DK, SE, PL, ES
Statusanzeige	Ja



Security Tech Germany

Stromaufnahme (mA)	40
Zertifizierungen	EN 14604