

## ABUS Security Center

### Smartvest Funk-Wassermelder

---

Artikelnummer: FUWM35000A | EAN: 4003318769160



---

#### Produktvorteile

- Detektiert Flüssigkeiten und schützt zuverlässig vor Wasserschäden.
- Ideal zur Überwachung von Kellerräumen, Waschmaschinen und Abflüssen.
- Flexible Installation des Wasserstandsensors (Leitungslänge des Sensors: 1,8 m)
- Sofort-Alarmierung über die Smartvest Zentrale, die Smartvest App und die integrierte 90dB lautstarke Sirene
- Gibt automatische Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedrigem Batteriestand
- Prüftaste zum manuellen Selbsttest und zur Testalarmierung

Der Smartvest Funk-Wassermelder ist ein Erweiterungsbaustein der Smartvest Funkalarmzentrale. Er reagiert auf Wasser und andere flüssige Stoffe und meldet diese Ereignisse an die Funkalarmzentrale. Der Smartvest Funk-Wassermelder besteht aus einem Sender und dem Sensor. Beide sind über ein 1,8m langes Kabel verbunden. Der Sensor reagiert auf Wasser und meldet dieses an die Alarmzentrale. So können Schäden, die durch Rohrbrüche oder geplatzte Wasserschläuche von Wasch- oder Spülmaschinen entstehen, schnell detektiert und durch schnelles Eingreifen vermindert werden.

## Technische Daten - Smartvest Funk-Wassermelder

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 87 x 37 x 120
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	2
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht (kg)	0,31
Detektionsverfahren	Widerstandsmessung
Einsatzbereiche	Innen
Einsatzzweck	Wasserwarnmelder
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Funktionen	Einbindbar in Smartvest-Funkalarmanlage
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Wassermelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	4
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	93
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,215
Sabotageschutz	Nein
Schalldruck (dB)	90



Security Tech Germany

Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Kontaktsensor
Spannungsversorgung DC (V)	6
Stromaufnahme (mA)	34,3
Stromaufnahme Standby (mA)	0,017