

## ABUS Security Center

# ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Artikelnummer: PPIC32520 | EAN: 4003318796524



### Produktvorteile

- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich mit Schwenk-/Neige- und Presetfunktion
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick

Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90° für eine 360° Rundumüberwachung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66.

### Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die

komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

### **Smart Security World Ready**

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

### **Hinweis zur Nachtsichtfunktion**

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 205 x 140 x 155
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Preset	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Brennweite (mm)	4
Bruttogewicht (kg)	1
Farbe	weiß
Frequenzbereich (GHz)	2,400 -2,485
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 20 - 50
Funktionen	Schwenk-neigbar, Nachtsicht, Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) (m)	8
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite (MHz)	20
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme (W)	4,5
Lieferumfang 01 Beschreibung	WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 1.5A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 03 Menge	1

Lieferumfang 04 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	RJ45 Kupplung
Lieferumfang 06 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur (°C)	50
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx)	1
Mit App steuerbar	Ja
Nettogewicht (kg)	0,59
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge (nm)	850
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC (V)	5
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB