

ABUS Security Center

HomeTec Pro Bluetooth®-Türschlossantrieb CFA3100 W

Artikelnummer: ABHT10132 | EAN: 4003318883118















Produktvorteile

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per App, Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Zur Montage auf der Türinnenseite
- Kein Spezialzylinder erforderlich Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung

Unser HomeTec Pro ist mit der Steuerung und Konfiguration per kostenloser App und Bluetooth® praktisch und komfortabel. Wählen Sie zwischen mehreren komfortablen Möglichkeiten, Türen zu öffnen und abzuschließen bzw. zu verriegeln: per App, Code-Eingabe, Fingerscan oder Tastendruck. Deshalb ist unser HomeTec Pro Türschlossantrieb eine gute Wahl für Haustüren, Wohnungstüren, Eingangstüren für Büros und Serviceräume. Sie können zum Beispiel an verschiedene Personen Zutrittsberechtigungen vergeben und diese zeitlich einschränken – wie für die Reinigungskraft, die Großeltern, Hunde-Gassi-Geher oder Handwerker.



Technische Daten - HomeTec Pro Bluetooth®-Türschlossantrieb CFA3100 W

| Batterie - Menge | 4 |
|------------------------------|--|
| Batterie - Typ | AA |
| Bedienung | Fingerscanner, App, Fernbedienung, Tastatur |
| Einsatzbereiche | Terrassentüre, Eingangstüre |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | HomeTec Pro Bluetooth-Türschlossantrieb |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | Batterie |
| Lieferumfang 02 Menge | 4 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Bedienungsanleitung |
| Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Lieferumfang 04 Beschreibung | Keycard |
| Lieferumfang 04 Menge | 1 |
| Länge (mm) | 138 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | 40 |
| Schutzart IP | 20 |
| Sprache Anleitung | deutsch; englisch; spanisch; italienisch; französisch; niederländisch |
| Sprache Verpackung | deutsch; englisch; spanisch; italienisch; französisch; niederländisch |
| | |