

ABUS Security Center

Rauchwarnmelder 10 Jahre

Artikelnummer: GRWM30500 | EAN: 4043158062526



Produktvorteile

- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
- 3 V Lithiumbatterie, fest verbaut
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Großflächige Prüftaste für Testalarmierung oder Stummschaltung

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch

Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch.

Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können. Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafräum empfehlenswert. Unerwünschte Alarme (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Drucks auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden. Eine fest verbaute 3-V-Lithium-Batterie garantiert eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Drucks auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.

Technische Daten - Rauchwarnmelder 10 Jahre

Abmessungen (mm)	(HxD) 33x99
Alarmstummschaltung (min)	10
Anzeige	LED
Batterie - GRS-Typ	Pairdeer CR123A
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	3 V Lithium (fest verbaut)
Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	10
Batterieart	Fest eingebaut
Breite (mm)	99
Detektionsverfahren	Photoelektrische Reflexion
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Erfassungsbereich Melder (m2) (m²)	40
Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe (mm)	33
Lieferumfang 01 Beschreibung	Rauchwarnmelder 10 Jahre
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie (Lithium, fest verbaut)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge (mm)	33
Max. Betriebstemperatur (°C)	45
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	90
Montageart	Schraubbefestigung
Montageort	Decke
Nettogewicht (kg)	0,098
Norm	EN 14604
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck (dB)	> 85 dB @ 3m
Sensortyp	Photodiode
Spannungsversorgung DC (V)	3
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	D, GB, F, NL, I



Security Tech Germany

Sprache Verpackung	D, GB, F, NL, I, DK, PL, E, S, RU
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme (mA)	50
Stromaufnahme Standby (mA)	0,008
Zertifizierungen	EN 14604